

GRUPA MANSA Sp. z o. o.

ul. Kościuszki 105
26-680 Wierzbica
NIP: 948-23-43-506
Tel./fax: +48 48 618 26 96
E-mail: technitynk@technitynk.pl
www.technitynk.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr CPR/Max Flex

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
TECHNIKlej Max Flex
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Klej cementowy do płytek, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie, z wydłużonym czasem otwartym i odkształcalny (C2TES1). Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
- Producent:
**GRUPA MANSA Sp. z o. o.
ul. Kościuszki 105
26-680 Wierzbica**
- Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 3
- Norma zharmonizowana:
EN 12004:2007+ A1:2012 Kleje do płytek. Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie.
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie, nr 1487. Raport z badań nr 29/14/SG/N.
- Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	klasa E	EN 12004:2007+A1:2012
Wytrzymałość złącza wyrażona jako - przyczepność początkowa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach kondycjonowania/ starzenia termicznego wyrażona jako - przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako - przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Trwałość w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako -przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD*	

* patrz Karta Charakterystyki

- Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał
Wierzbica, dnia 26.08.2024 (wyd. 6)



Dyrektor Zakładu

GRUPA MANSA sp. z o. o.
ul. Kościuszki 105 | 26-680 Wierzbica
NIP: 948-23-43-506
REGON: 672987885
BDO: 000013081