

**GRUPA MANSA Sp. z o. o.**

ul. Kościuszki 105  
26-680 Wierzbica  
NIP: 948-23-43-506  
Tel./fax: +48 48 618 26 96  
E-mail: [technitynk@technitynk.pl](mailto:technitynk@technitynk.pl)  
[www.technitynk.pl](http://www.technitynk.pl)

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DWU/TechniMur T lekki

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**TECHNIMur T lekki**
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Zaprawa tynkarska lekka (LW) wytwarzana w zakładzie. Do stosowania wewnątrz, na ściany sufitu, słupy i ściany działowe.**
- Producent:  
**GRUPA MANSA Sp. z o. o.  
ul. Kościuszki 105  
26-680 Wierzbica**
- Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**
- System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**
- Norma zharmonizowana:  
**EN 998-1: 2016 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa do tynkowania zewnętrznego i wewnętrznego**
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja
Reakcja na ogień	klasa A1	EN 998-1:2016
Absorpcja wody	NPD	
Przyczepność	$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$ , FP:B	
Przepuszczalność pary wodnej	NPD	
Przewodność cieplna, (wartość tabelaryczna; P=50% wg EN1745:2012, tab. A12)/Gęstość	$\lambda_{10,\text{dry}} 0,33 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ $\leq 1200\text{kg/m}^3$	
Substancje niebezpieczne	NPD*	

\* patrz Karta Charakterystyki

- Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał  
Wierzbica, dnia 26.08.2024 (wyd. 2)

  
Dyrektor Zakładu

**GRUPA MANSA sp. z o. o.**  
ul. Kościuszki 105 | 26-680 Wierzbica  
NIP: 948-23-43-506  
REGON: 672987885  
BDO: 000013081