

**GRUPA MANSA Sp. z o.o.**

ul. Kościuszki 105  
26-680 Wierzbica  
NIP: 948-23-43-506  
Tel./fax: +48 48 618 26 96  
E-mail: [technitynk@technitynk.pl](mailto:technitynk@technitynk.pl)  
[www.technitynk.pl](http://www.technitynk.pl)

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr CPR/TECHNITyнк M

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**TECHNITyнк M**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Tyнк mozaikowy produkowany fabrycznie na bazie spoiwa organicznego, na ściany zewnętrzne lub wewnętrzne, ściany działowe, sufity i słupy.**

3. Producent:

**GRUPA MANSA Sp. z o. o.  
ul. Kościuszki 105  
26-680 Wierzbica**

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**System 4**

6. Norma zharmonizowana:

**EN 15824 : 2017 Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna lub dokumentacja
Reakcja na ogień, klasa	E	EN 15824:2017
Absorpcja wody, kategoria	W <sub>3</sub>	
Przepuszczalność pary wodnej, kategoria	V <sub>2</sub>	
Współczynnik przewodzenia ciepła, [W/m·K]	$\lambda_{10,dry}$ 0,83	
Przyczepność	≥ 0,3 MPa	
Trwałość	NPD	
Substancje niebezpieczne	NPD*	

\* patrz Karta Charakterystyki

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał  
Wierzbica, dnia 26.08.2024 (wyd. 4)

  
Dyrektor Zakładu

**GRUPA MANSA sp. z o. o.**  
ul. Kościuszki 105 | 26-680 Wierzbica  
NIP: 948-23-43-506  
REGON: 672987885  
BDO: 000013081